

Les protections grillagées

Périmètre[®]

LA SÉCURITÉ DE VOS ACCÈS



Exemple descriptif

(nous consulter pour obtenir un descriptif précis) :

- ▼ clôture de 1 m à 5 m constituée par un grillage maille 50 mm, fil diam. 2,7 ou 3,4 ou 4,4, plastifié vert sur galvanisé posé sur des poteaux Péri 1, 2 ou 3 scellés sur 0,60 ml dans les 2,50 ml. Y compris poteaux de tension tous les 50 ml avec jambes de force ou barres d'écartement.

LES POINTS FORTS

- ▼ Une gamme de poteaux : suivant la résistance nécessaire, du poteau simple au poteau pour centrales nucléaires.
- ▼ Un poteau aluminium laqué à vos couleurs.
- ▼ Un bavolet adaptable à tout moment ou rapporté.
- ▼ Des accessoires étudiés.

GRILLAGE SOUDÉ EN ROULEAUX



Soudé léger, maille 100×50 ,
fil diamètre 2,4 mm.

LES POINTS FORTS

- ▼ Protection, galvanisé et plastifié vert.
- ▼ Une gamme de poteaux et d'accessoires aluminium laqués sur demande.
- ▼ Esthétique.
- ▼ Gamme de mailles et de diam. de fils.

Soudé lourd, maille 50×60 , fil diamètre 3,2 mm.

GRILLAGE ONDULÉ BORDURE DÉFENSIVE OU PARISIENNE



Clôture EDF type B tout aluminium.

LES POINTS FORTS

- ▼ Protection galva "C", plastifié sur galvanisé ou aluminium.
- ▼ Clôture rigide.
- ▼ Hauteur jusqu'à 3 ml.
- ▼ Décorative en bordure parisienne arrondie sur le dessus.

Bordure maille 50 mm, fil diam. 3,5 mm plastifié vert sur fil galvanisé.

Périmètre®

LA SÉCURITÉ DE VOS ACCÈS

Siège Tours
3, rue Baptiste Marcet - 37250 Montbazou

www.perimetre.tm.fr
info@perimetre.tm.fr

Tél. **N° Indigo 0825 040 825**

0825 040 825